

Equipo automático para llenado y vaciado de barricas con bomba peristáltica

Equipement automatique pour le remplissage et le vidange avec pompes péristaltiques

Modelo Bomba FMP-30 / FMP-40 *Modèle Pompa FMP-30 / FMP-40*

Le ofrecemos la última tecnología en llenado y vaciado de barricas con el inigualable tratamiento delicado del vino de la bomba peristáltica.

Sin espumas, cizallamientos, centrifugaciones, o cambios bruscos de presión y velocidad.

Nous vous proposons la dernière technologie pour le remplissage et le vidange des barriques, grâce à l'inégalable transfert en douceur du vin, de la pompe péristaltique. Suppression de la mousse, du cisaillement, de la centrifugation et de tout changement brusque de pression et the vitesse.



Distribuidor/Distributeur:

AccessTech 

boyser[®]

boyser[®]



Principales características

- Bomba peristáltica de última generación
- Tres posiciones de trabajo: trasiego, llenado de barricas o vaciado de barricas
- Pistola automática de llenado por nivel (patentada)
- Boquerel de acero inoxidable para vaciado
- Paro automático del equipo al detectar aire
- Función de llenado final hasta el rebose a baja velocidad
- Mando a distancia para paro/marcha
- Carretilla en acero inoxidable de fácil manejo
- Presostato de seguridad por cierre de válvulas
- Flujo continuo mediante pulmones amortiguadores de diseño optimizado.

Características técnicas

Modelo Bomba	FMP - 30	FMP - 40
Caudal nominal	1.400 l/h	3.000 l/h
Potencia	0,55 kW.	1,1 kW.
Conexiones	DN 32	DN 40

Ventajas para el usuario

- Evita el trabajo en la zona saturada en SO2
- Evita el stress del control final del llenado
- Evita tiempos muertos de espera

Principales caractéristiques:

- Pompe péristaltique de dernière génération
- Trois positions de travail: transvaser, remplissage ou vidange
- Pistolet automatique pour remplissage (breveté)
- Tige en acier inoxydable pour la vidange
- Arrêt automatique par détection de la présence de l'air
- Fonction de remplissage final a basse vitesse
- Radio-commande à distance
- Chariot en acier inoxydable facile a manipuler
- Capteur de pression électronique pour sécurité avant la fermeture de vannes
- Débit continue sans à coups, par l'action des amortisseurs de pulsation
- Variateur de vitesse électronique incorporé

Caractéristiques techniques

Type de Pompe	FMP - 30	FMP - 40
Débit	1.400 l/h	3.000 l/h
Puissance	0,55 kW.	1,1 kW.
Raccords	DN 32	DN 40

Avantages pour l'utilisateur

- On évite le travail dans la zone saturée en SO2
- On évite le stress du contrôle de fin de remplissage
- On évite le temps d'attente du bon niveau

